

CL30

Art. No. 775207

Agatec CL30 è una livella laser autolivellante con una linea a croce a 90° ad alta visibilità, ideale per tutte le applicazioni in interni. Presenta quattro tipi di linee: angolo di emissione orizzontale, angolo di emissione verticale, linea a croce e allineamento inclinato fisso nella modalità manuale. Esempi di applicazione: installazione di contro soffitti, carton gessi, mobili, scaffalature, scatole elettriche.

INCLUDE

Laser, custodia, 3 batterie AA



DATI TECNICI

Portata	30 m
Precisione	3 mm a 10 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Linee a croce	130° orizzontale e verticale
Alimentazione	3 batterie AA
Autonomia	Max 25 ore, con 1 linea, 12 ore con due
Protezione IP	IP54
Peso (senza batterie e staffa a muro)	310 g
Dimensioni	84 x 62 x 90 mm
Garanzia	1 anno

CPL50

Art. No. 775208

Agatec CPL50 è l'unica livella laser a linea a croce con raggio a piombo integrato a 180°, ideale per il trasferimento di un punto dal pavimento al soffitto.

È dotata, inoltre, di angolo di emissione orizzontale e angolo di emissione verticale, linea a croce e allineamento inclinato fisso nella modalità manuale che consente di allinearsi ad un angolo tra due punti qualsiasi.

Include adattatore per muro (appositamente progettato per l'installazione di traversine) e supporto snodabile per livelli inclinati.

Disponibile anche per applicazioni in esterni, con ricevitore laser LS30 e morsetto per asta.

INCLUDE

Laser, staffa multiuso, vite snodabile, custodia, 3 batterie AA



DATI TECNICI

Portata	30 m interni 50 m in esterni con ricevitore LS30 (optional: informazioni a pg. 19)
Precisione	3 mm a 10 m
Campo di autolivellamento	± 5°
Linee a croce	130° orizzontale & 140° verticale apertura angolo
Piombo	Da pavimento a soffitto
Alimentazione	3 batterie AA
Autonomia	25 ore con 1 linea, 12 ore con due
Protezione IP	IP54
Peso (senza batterie e staffa a muro)	470 g
Dimensioni	110 x 57 x 97 mm
Garanzia	1 anno

PL3

Art. No. 775122

**DATI TECNICI**

Portata	30 m
Precisione	1 mm a 10 m
Campo di autolivellamento	± 5°
Piombo	Su', giu' e frontale
Alimentazione	3 batterie AA
Autonomia	20 ore
Protezione IP	IP54
Peso (senza batterie e staffa a muro)	415 g
Dimensioni	110 x 57 x 97 mm
Garanzia	1 anno

Agatec PL3 e' un laser a tre raggi perpendicolari per ottenere contemporaneamente punti a piombo, il livello e la squadratura. L'apparecchio è autolivellante ed è dotato di un allarme di fuori livello con raggio lampeggiante.

Il raggio a piombo è ideale per il trasferimento di un punto dal pavimento al soffitto, nonché per lavori di falegnameria, intelaiature e impianti elettrici.

INCLUDE

Laser, staffa a muro, custodia, 3 batterie AA



PL5

Art. No. 777412

DATI TECNICI

Portata	30 m
Precisione	1 mm a 5 m
Campo di autolivellamento	± 4.5°
Piombo	Frontale, sinistra, destra, piombo su e giu'
Alimentazione	3 batterie AA
Autonomia	18 ore
Protezione IP	IP54
Peso (senza batterie e staffa a muro)	335 g
Dimensioni	102 x 117 x 60 mm
Garanzia	2 anni

Agatec PL5 è una livella laser multidirezionale autolivellante. I 5 raggi laser visibili (situati a 30 mm da ciascun bordo), danno la proiezione a 90° in tutte le direzioni, per fare tracciamenti, allineamenti, piombo, squadro e trasferimento di punti in verticale.

Include adattatore universale, appositamente progettato per il binario dei muri in cartongesso, e target per il controllo di pendenze o perpendicolari.

INCLUDE

Laser, supporto universale, 2 target, 3 batterie AA